

## EUROSTONE PARED

### Foto del producto

Nombre	Color	Uso	Formato	m2/caja	Unidades/caja	Peso/caja
Castillo	Amazonas Gris claro Gris Oscuro Café veteadado Prisma	Revestimiento	9.5x9.5 9.5x19.5 9.5x39.5 19.5x19.5 39.5x29.5 19.5x29.5 19.5x39.5 29.5x9.5 29.5x29.5	0.8 aprox.	15	32 kg aprox.

**Descripción:** Prefabricado de cemento aligerado, hecho con triturados naturales, pigmentos y aditivos, que emula piedra natural. Eurostone viene con variación de texturas y tonos en el color, los cuales son características naturales de las piedras, esto no es un defecto de fábrica, sino una característica natural del producto.

**Usos:** Productos para ser utilizados en revestimientos de paredes interior y exterior.

### Recomendaciones para la Instalación:

- Eurostone debe Instalarse en la última etapa de la construcción, haciendo una instalación limpia, sin contaminar la superficie del material para evitar deteriorar el producto.
- Seleccione las piezas de Eurostone que van a ser instaladas, recuerde que es un producto para PAREDES.
- Calcule la cantidad de Eurostone requerida según el área a instalar, adicione un 10% de material para cubrir desperdicios, cortes y reparaciones.
- Tenga en cuenta que en cada caja vienen varias

piezas de diferentes tamaños y con variación de texturas y tonos en el color, para ser instaladas intercaladas, ya que una vez instalado la apariencia es de un diseño continuo, como lo es la piedra natural.

Las esquinas se venden por metro lineal para acompañar el diseño.

- Antes de instalar, se recomienda que seleccione las piezas de Eurostone y realice un tapete que le permita observar previamente como va a quedar la instalación final.

### Preparación del área a instalar

- Instalar en paredes niveladas, sin humedades, uniformes, sin huecos, ni relieves.
  - El área a instalar debe de limpiarse completamente, eliminando residuos, polvo y grasa.
  - Si va a instalar Eurostone sobre una superficie que haya tenido algún acabado (sellante o impermeabilizante, pintura, estuco, baldosín, etc.), pique liberando la superficie hasta que desaparezca por lo menos un 80% del acabado y luego instale EUROSTONE con adhesivo para enchape cerámico, recomendamos el uso de EUROCEMICA PEGANTE CERÁMICO. No utilizar pegantes arenosos.
  - Si va a instalar en muros este debe estar revocado y luego instalar EUROSTONE con adhesivo para cerámica, recomendamos el uso de EUROCEMICA PEGANTE CERÁMICO.
  - Para instalaciones en exteriores, se recomienda utilizar adhesivos para cerámica a base de látex para exteriores.
  - Para instalaciones superiores a 4 metros, colocar malla, luego revoque e instale EUROSTONE con adhesivo según sea el lugar de la instalación (interior o exterior).
  - El adhesivo para enchapes debe ser distribuido al reverso de cada pieza y esta debe ser instalada inmediatamente. Luego asiente la pieza sobre la superficie utilizando un mazo de caucho.
- NO mojar el material antes de instalar.
- Hacer los cortes con pulidora de disco de 4 1/2 pulgadas.
  - Después de instalar EUROSTONE, pasadas las 24 horas puede ser limpiada con estopa o

cepillo de cerdas plásticas, no usar ácidos, ni cepillos de alambre.

- Si se instala cerca de una piscina o jacuzzi donde pueda estar frecuentemente salpicada por agua, se recomienda aplicar un sellador que no forme pelicular y que permita "respirar" la piedra.
- Si no se cumplen estas recomendaciones la empresa no se hace responsable del deterioro del producto por mala instalación.
- Si tiene alguna duda o inconformidad comuníquese con nuestra línea de servicio al cliente.

### **Información técnica a 28 días**

Absorción:  $12,4 \pm 0,3\%$

Resistencia a la flexión:  $3,4 \pm 0,7$  MPa

Compresión:  $7,6 \pm 0,2$  MPa

Densidad:  $1367 \pm 19$  Kg/m<sup>3</sup>

peso por metro cuadrado:  $54,7 \pm 0,9$  Kg/m<sup>2</sup>

### **Almacenamiento**

Transporte y almacene el material en arrumes de hasta 8 cajas de altura, bajo techo o a la intemperie protegidas del agua con plástico y sobre estiba. Evite golpearlo y maltratarlo.

### **Mantenimiento**

Eurostone se debe lavar con jabón neutro cuando sea necesario e inmediatamente después de haberse manchado el material si es el caso.

No utilizar sustancias abrasivas, ni ácidos o básicos fuertes.